

ODWIJAK**DO TAŚMY****AKCESORIA****Uniwersalny wózek / odwijak do taśm stalowych i z tworzyw sztucznych**

Odwijak przeznaczony jest do odwijania taśm stalowych, poliestrowych oraz polipropylenowych używanych do obwiązywania ładunków.

Profile z ocynkowanej stali, proszkowe malowanie i solidna, skręcana śrubami konstrukcja gwarantują długoletnią niezawodność odwijaka. Skutecznie zapobiega on przypadkowemu rozwinięciu się taśmy, a także chroni przed brudem zalegającym na posadzce. Dzięki kółkom łatwo się go przestawia - nie trzeba dźwigać ciężkiej rolki.

Dane techniczne

Rodzaj taśmy:	PET, PP	stalowa, nawój oscylacyjny
Szerokość taśmy:	9 - 19 mm	10 - 19 mm
Wymiary rolki:	406 x 600 x 160 mm lub 200 / 190 mm	406 x 600 x 65 mm
Wykonanie:	stal ocynkowana, malowanie proszkowe	stal ocynkowana, malowanie proszkowe
Waga:	20 kg	20 kg



ODWIJAK**DO TAŚMY****Specyfikacja****Pojemnik na spinarke**

Optymalnie dobrana wielkość pojemnika pozwala na przechowywanie nawet największych urządzeń ręcznych oraz akcesoriów (spinki, nożyce, narożniki ochronne). Wysokie ścianki gwarantują bezpieczeństwo zawartości.

**Zdemowalna tarcza**

Poręczna przy zdejmowaniu nakrętka przytrzymuje tarczę (pokrywę dociskającą rolkę). Tarcza jest wytłoczona, przystosowana do pracy z rolkami o średnicy wew. 406 mm.

**Hamulec**

Hamulec w skuteczny sposób nie pozwala taśmie na zbyt swobodne rozwijanie się.

**Kółka**

Duże i solidne kółka pozwalają na swobodne przestawianie wózka w hali produkcyjnej czy na placu składowym.

Materiały eksploatacyjne / akcesoria**Taśmy PET i PP**

Taśmy 9 - 19 mm x 0,50 - 1,12 mm
Odporność na rozciąg do 550 N
Odporność na zerwanie do 11.700 N
Możliwość kolorowego nadruku

**Taśmy stalowe**

Taśmy 10 - 32 mm x 0,40 - 1,00 mm
o nawoju pojedynczym lub oscylowanym
Niebieszczone, ocynkowane, lakierowane
Możliwość nadruku jednokolorowego

**Niszczarki**

Niszczarka do taśm plastikowych lub stalowych o wysokiej wydajności.

Ekologia i ekonomia produkcji.