

## CYKLOP

## CR 26 A

Wiązanie taśmą stalową / Urządzenia spinkowe

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL  
THE STRAPPING COMPANY



### CR 26 A

Urządzenie pneumatyczne do napinania, łączenia za pomocą spinki stalowej z podwójnym nacięciem i odcinania taśmy stalowej. Aparat przeznaczony do pracy z szerszymi i grubszymi taśmami.

### Dane techniczne:

Model:	<b>CR 26 A</b>
Szerokość taśmy:	25 / 32 mm
Grubość taśmy:	0,80 - 1,00 mm
Wymiary spinki:	25 / 32 mm x 45 mm
Ilość nacięć:	nacięcie podwójne
Siła naciągu:	do 8.400 N, regulowana
Ciśnienie:	6,5 bar
Waga:	9,30 kg



### Wyposażenie powiązane:



#### Odwijak

Solidny odwijak do taśm stalowych, wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo. Hamulec, pojemnik na spinarkę.



#### Niszczarka

Niszczarka do taśm stalowych, o wysokiej wydajności. Ekologia i ekonomia produkcji.



#### Taśmy stalowe

Taśmy 10 - 32 mm x 0,40 - 1,00 mm o nawoju pojedynczym lub oscylowanym. Niebieszczone, ocynkowane, lakierowane. Możliwość nadruku jednokolorowego.



#### Spinki stalowe

Taśmy 13 - 32 mm x 0,40 - 1,00 mm  
Długość spinek 22,0 - 45,0 mm  
Typ zamknięty, otwarty, rogaty